

Warszawa, dn. 2024-05-13

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Joanna Szmytka
Pełnomocnictwo numer: 169/01/21

z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 506401236

Starosta Powiatu Radomszczańskiego
Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **1835 (88963N!) PRZEDBÓRZ - KOMIN** zlokalizowanej w miejscowości PRZEDBÓRZ, MOSTOWA 38a DZ.162. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - **3455 (88963N!) PRZEDBÓRZ - KOMIN (WPI_PRZEDBORZ_MOSTOWA38)**

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	10384
2.	10384
3.	10384
4.	742
5.	6040

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°52'47.1" 51°5'5.4"	800/900/1800/2100	46	10384	30	0-6/0-6/0-6/0-6
2.	19°52'47" 51°5'5.3"	800/900/1800/2100	46	10384	150	0-6/0-6/0-6/0-6
3.	19°52'46.9" 51°5'5.4"	800/900/1800/2100	46	10384	270	0-6/0-6/0-6/0-6
4.	19°52'47.1" 51°5'5.4"	23000	46.5	742	74*	nd.
5.	19°52'46.9" 51°5'5.3"	23000	46.5	6040	265*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 1184/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 3455 (88963N!) PRZEDBÓRZ - KOMIN (WPI_PRZEDBORZ_MOSTOWA38)
Adres: PRZEDBÓRZ, MOSTOWA 38a DZ.162, Powiat radomszczański, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-05-07

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PRZEDBÓRZ, MOSTOWA 38a DZ.162.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3455 (88963N!) PRZEDBÓRZ - KOMIN (WPI_PRZEDBORZ_MOSTOWA38) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Stanilewicz Tomasz
Czechowicz Kacper

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy komina. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	80010691V01 Kathrein	1	30	0-6**/0-6**/ 0-6**/0-6**	46	10384
2	800/900/1800/2100	80010691V01 Kathrein	1	150	0-6**/0-6**/ 0-6**/0-6**	46	10384
3	800/900/1800/2100	80010691V01 Kathrein	1	270	0-6**/0-6**/ 0-6**/0-6**	46	10384

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-2 23G/28MHz Huawei	23	742	VHLP1-23-HW1A Andrew	0.3	74	46.5
2.	RTN XMC-3 23G 28MHz XPIC Huawei	23	6040	VHLPX2-23-HW1 Andrew	0.6	265	46.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-05-07	17:30-18:40	14.0	13.6	65.1	59.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-10	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0222	SW-19	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260006

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/330/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-25	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-19	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030441013	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.1	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent		Model	
		UBlox		MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'5.6" 19°52'47.3"
2	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'6.0" 19°52'47.6"
3	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'6.7" 19°52'48.0"
4	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'7.1" 19°52'48.7"
5	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 74°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'5.6" 19°52'48.0"
6	PKP w wejściu do budynku parterowego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'6.0" 19°52'46.9"
7	PKP w wejściu do budynku przemysłowego	2.0	1.3	2	0.07	51°5'5.6" 19°52'45.8"
8	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'5.3" 19°52'47.3"
9	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'4.9" 19°52'47.6"
10	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'4.2" 19°52'48.0"
11	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'3.5" 19°52'48.7"
12	GKP w odległości 21m od anteny radioliniowej az. 265°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°5'5.3" 19°52'45.8"
13	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'5.3" 19°52'46.6"
14	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°5'5.3" 19°52'46.2"
15	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'5.3" 19°52'45.8"
16	PKP na az. 330° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'6.0" 19°52'46.6"
17	PKP na az. 52° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.3	2	0.07	51°5'5.6" 19°52'48.0"
18	PKP na az. 213° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.2	1.8	0.06	51°5'4.9" 19°52'46.6"
19	DPP - na balkonie mieszkania 10, piętro 4/4, ul. Mostowa 32	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'5.3" 19°52'44.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

20	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Mostowa 32	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'5.6" 19°52'44.0"
-	GKP w odległości 376m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'16.1" 19°52'56.6"
-	GKP w odległości 376m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°4'54.8" 19°52'56.6"
-	GKP w odległości 290m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'5.3" 19°52'31.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych W _{MH} ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'5.6" 19°52'47.3"
2	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'6.0" 19°52'47.6"
3	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'6.7" 19°52'48.0"
4	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'7.1" 19°52'48.7"
5	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 74°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'5.6" 19°52'48.0"
6	PKP w wejściu do budynku parterowego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'6.0" 19°52'46.9"
7	PKP w wejściu do budynku przemysłowego	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'5.6" 19°52'45.8"
8	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'5.3" 19°52'47.3"
9	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'4.9" 19°52'47.6"
10	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'4.2" 19°52'48.0"
11	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'3.5" 19°52'48.7"
12	GKP w odległości 21m od anteny radioliniowej az. 265°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'5.3" 19°52'45.8"
13	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'5.3" 19°52'46.6"
14	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'5.3" 19°52'46.2"
15	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'5.3" 19°52'45.8"
16	PKP na az. 330° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'6.0" 19°52'46.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	PKP na az. 52° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'5.6" 19°52'48.0"
18	PKP na az. 213° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'4.9" 19°52'46.6"
19	DPP - na balkonie mieszkania 10, piętro 4/4, ul. Mostowa 32	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'5.3" 19°52'44.0"
20	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Mostowa 32	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'5.6" 19°52'44.0"
-	GKP w odległości 376m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'16.1" 19°52'56.6"
-	GKP w odległości 376m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°4'54.8" 19°52'56.6"
-	GKP w odległości 290m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'5.3" 19°52'31.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 9, 7 pod adresem Mostowa 32, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3455 (88963N!) PRZEDBÓRZ - KOMIN (WPI_PRZEDBORZ_MOSTOWA38), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (88963N!) PRZEDBÓRZ - KOMIN (WPI_PRZEDBORZ_MOSTOWA38) Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WPI_PRZEDBORZ_MOSTOWA38 (88963N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
(88963N!) PRZEDBÓRZ - KOMIN (WPI_PRZEDBORZ_MOSTOWA38)

Dokumentacja fotograficzna